

DATA	DESCRIZIONE	SCALA	ELABORAZIONE
A			
B			
C			
D			
E			
F			
G			

scala 1:200 - 1:50

10/09/2025  
Protocollo 24/25



FRANZONI **STUDIO**  
architecture smart technology



Piazza E. Caviglioli, 5  
42020 Albinea - Reggio Emilia  
0522/890359 tel.-fax 0522/347470  
franzonistudio.com www.franzoni.it  
franco.franzoni@archiworldpec.it

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI UTILIZZATI		
ID	ELEMENTO	PRESCRIZIONI
1	MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE	C8/10 (UNI EN 206-01:2001) 110kg/m3 di cemento tipo 325
2	CLS PER FONDAZIONI	CLASSE DI RESISTENZA: C25/30 (Rck = 300kg/cm²) CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2 CLASSE DI CONSISTENZA: S4 DIAMETRO MAX. INERTE: Ø20 (UNI EN 12620:2003) CL. CONTENUTO MAX. CLORURI: cl. 0.20 COPRIFERRO MINIMO: 2,5 cm
3	CLS PER ELEVAZIONE	CLASSE DI RESISTENZA: C25/30 (Rck = 300kg/cm²) CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC1 CLASSE DI CONSISTENZA: S4 DIAMETRO MAX. INERTE: Ø20 (UNI EN 12620:2003) CL. CONTENUTO MAX. CLORURI: cl. 0.20 COPRIFERRO MINIMO: 2,5 cm
4	BARRE D'ARMATURA PER CLS	B 450 C (UNI EN 10080:2005)
5	ACCIAIO PER CARPENTERIA	S 275 -JR - ZINCATI A CALDO (EXC3 - UNI 1090)

**NOTE PER L'IMPRESA:**

- L'IMPRESA DEVE AVVISARE LA D.L. ALMENO 48 ORE PRIMA DEI GETTI.
- I GETTI POSSONO AVVENIRE SOLO DOPO VISITA CON ESITO POSITIVO DELLA D.L.
- VERIFICARE TUTTE LE MISURE CON IL PROGETTO ARCHITETTONICO TAVOLA DI ORDINE I. FERRARI.
- LA PRESENTE TAVOLA PUO' ESSERE INCOMPLETA DI QUALCUNO, PARTICOLARI COSTRUTTIVI, DETTAGLI O ALTRO. PRIMA DELL'OPERA LA VOI VERIFICARE IL COMPLETO TAVOLI E TAVOLELLI LA COMMESSA E QUALORA SORGERESSERO DUBBI SULLA INTERPRETAZIONE CONTATTARE IL PROGETTISTA.
- SI VEDANO GLI ELABORATI SPECIFICI PER LE PREDISPOSIZIONI PENNANTI IMPANTICATI
- RELATIVAMENTE A SOLI IN LATEROCEMENTO, COPERTURA IN LEGNO E STRUTTURE IN GARPENTERIA METALLICA.
- L'IMPRESA DEVRA' FORNIRE CON CONGRUO ANTICIPO, GLI ELABORATI SPECIFICI D'OFFICINA PER APPROVAZIONE DA PARTE DELLA D.L.

